



Vero B7-Serie

Vero B277D6bmiprczx

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2), Audio In/Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon





Vero B277D6bmiprczx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2), Audio In/Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	30~140K / 48~120(HDMI)30~85K / 48~75(VGA)140~140K / 48~120(DP) 120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA
Bildwiederholfrequenz (max.)	1x HDMI (1.4)
HDMI	1x (DP 1.2)
DisplayPort	Ja
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2113373
Energieeffizienz-Klasse	B
On-mode Power	10 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	612,10x401,20~566,20x200,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	612,10x373x49,10 mm
Nettogewicht	5,72 kg
Packmaß	69,40x51,40x12,50
Bruttogewicht	9,34 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,47 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	48 St. (120x100x219,60 cm)
Containergröße (20'/40')	480 / 1.008

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B277D6bmiprczx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.HB7EE.601
EAN	4711474211033
Lieferumfang	1x Vero B277D6, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, DisplayPort, USB-B



Vero B277D6bmiprczx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja