

Be Your Window To The World



Produkt Highlights

- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungsfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 100 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI- und Displayport-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Sorglose Teilnahme an Online-Telefonkonferenzen mit eingebauten Lautsprechern



1. 2x HDMI (2.0b)
2. 1x DP (1.2a)
3. 1x Headphone-out
4. 1x Kensington Lock
5. 5x OSD Button



Spezifikationen

Display	Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.22(H)x333.72(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Seitenverhältnis	21:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	101.36% / 86%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	86.07% / 80.08%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116.25% / 98.55%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.52% / 99.62%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	99.62% / 89.57%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90.06% / 83.53%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	92.58% / 91.96%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.58% / 89.17%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116.25% / 98.55%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.52% / 99.62%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	67.46% / 67.46%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64.27% / 64.27%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3440 x1440 (Up to 100Hz)
	HDMI	3440 x 1440 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Onboard Graphics	HDMI	2
Schnittstellen	HDMI-Version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Power	Lautsprecher	2
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromkabel-Art	C13

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-3.5° ~ 21.5°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	998 x 202 x 515
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	39.29 x 7.95 x 20.28
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	809.3 x 237.0 x 469.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.86 x 9.33 x 18.48
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	809.3 x 106.8 x 365.8
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.86 x 4.2 x 14.4
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	240.0 x 237.0 x 176.6
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.45 x 9.33 x 6.95
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	980 x 187 x 490
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.58 x 7.36 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	7.7
	Bruttogewicht (kg)	10.3
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	6.5
Garantie	Garantie	24M
Model	Artikelnummer	9S6-3PB2CT-010
	Farbe	ID1/White-White
Palette	pcs/Carton	1